



## Control de tráfico tipo picos (ponchallantas)

Cobra EZ



Cobra y Bisel



### Especificaciones:

- Diseño descendente (NO ascendente).
- Diente curvo, diseño tipo anzuelo.
- Estructura de acero inoxidable.
- Construcción en acero reforzado contrapesado.
- Sin RESORTES, reductor de sonido.
- Tope para eliminación del desgaste.
- Dispositivo de bloqueo para desactivación.
- Color: Rojo de seguridad.
- Tiempo estimado de instalación 3 hrs.
- Superficie de instalación: asfalto o concreto.
- Tapa superior espesor 1/4".
- Carga nominal: 5 toneladas por eje único.
- Requiere Epoxy Gel Industrial.
- Garantía de 1 Año.
- Dimensiones: 182.9 cm.

### Especificaciones:

- Diseño descendente (NO ascendente).
- Estructura de acero inoxidable.
- Diente curvo, diseño tipo anzuelo.
- Construcción en acero reforzado.
- Balanceo ajustado por resortes.
- Tope para eliminación del desgaste.
- Dispositivo de bloqueo para desactivación.
- Sirve como un reductor de velocidad.
- Tapa superior espesor 1/4".
- Montaje sobre superficies de asfalto o concreto.
- Carga nominal: 5 toneladas por eje único.
- Colores: Rojo de seguridad.
- Montaje sobre superficies de asfalto o concreto.
- Requiere Epoxy para el asfalto.
- Compatible con biseles 12300194.
- Dimensiones: 91.4 cm
- Garantía 1 Año.

\*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO